

# しっくいなか塗り

株式会社丸京石灰

モルタル、木摺り、土壁下地に、**砂しっくい**



## ●製品仕様

中塗り砂しっくい 用途；内外装中塗り・瓦工事  
原料；消石灰 / 海藻のり / 保水材（メチルセルロース）  
麻すさ / 石灰骨材  
単位・荷姿；20 kg紙袋入  
標準塗り厚；下記に記載  
標準使用量；下記に記載  
日本漆喰協会化学物質放散基準 合格第 1605 号

**砂まで全部調合済み。水を合わせてこねるだけ。**

バランスの良い砂しっくいとして、のり、すさ、骨材を全て配合しています。  
中塗り砂しっくいとして、瓦葺き用しっくいとして、使い勝手の良い砂しっくいです。  
最小限の化成原料添加で、F☆☆☆☆をはるかに上回る安全基準を満たしています。

## 用途別 標準調合比

用途	しっくいなか塗り(kg)	水(kg)
壁中塗り	20	6
瓦葺き用	20	5

## 下地別 標準塗り厚と使用量

※壁に厚付けして1回で塗ることはできません。

下地	しっくいなか塗り 標準塗り厚 (mm)	製品1袋あたり 施工面積 (㎡/袋)	標準所要量 (kg/㎡)
セメントモルタル	10.0	1.8	11.4
こまい土壁	5.0	3.5	5.7
瓦葺き	施工方法によって変動するため特に決めていません。 ※計算の目安；10mm厚で0.5坪		

※その他の仕様についてはご相談下さい。

202108

株式会社丸京石灰

〒879-2474 大分県津久見市徳浦 2052-5 TEL0972-82-5271